



Invisibile, silenziosa e compatta.
 La pompa di calore che garantisce alte prestazioni ad impatto estetico zero.
Soluzione compatta 3 in 1. Lavora in riscaldamento, condizionamento e produce acqua calda sanitaria fino a 55°C.



Láthatatlan, csendes és kompakt. A hőszivattyú nagy teljesítményt biztosít nulla esztétikai hatással.
 3 az 1-ben kompakt megoldás. Fűtés, kondicionálás és meleg vizet termel 55 ° C-ig.



Invisible, silent and compact.
 The heat pump that guarantees high performance with zero aesthetic impact.
3 in 1 compact solution. It works in heating, conditioning and produces domestic hot water up to 55°C.

OPTIMUM 3

POMPA DI CALORE A SCOMPARS A DC INVERTER
 REJTETT DC INVERTERES HŐSZIVATTYÚ
 INVISIBLE DC INVERTER HEAT PUMP



KÜLSŐ FAL

KÜLSŐ GRID AZ ÉPÜLETRE




OPTIMUM 3
 A 3 az 1-ben kompakt megoldás

OPTIMUM3 POMPA DI CALORE - HŐSZIVATTYÚ


PDC ARIA-ACQUA RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E ACS
 HŐSZIVATTYÚ LEVEGŐ-VÍZ FŰTÉS, HŰTÉS ÉS HMV(DHW)
 HEAT PUMP AIR-WATER HEATING, COOLING AND DHW



Integrált ACS tartály
 Integrált hőelosztás
 (1 vagy 2 zóna)



Hőszivattyú
 integrált ráccsal



Külső vízfornaló vagy
 beépített vízfornaló

Rejtett DC Inverter hőszivattyú												
		OPT-304				OPT-306					OPT-309	
		csak fűtés	Accumulo 170l integrált	Accumulo 170l e külső	Accumulo 200l külső	csak fűtés	Accum. 170l integrált	Accum. 170l külső	Accum. 200l külső	Accum. 300l külső	csak fűtés	Accumulo 200l külső
Hőteljesítmény	Kimenő víz 35°C T	4,20 kW				6,15 kW					9,54 kW	
COP	külső hőm. +7°C	4,2				4,35					4,41	
Hőteljesítmény	Kimenő víz 35°C T	4,06 kW				5,94 kW					9,28 kW	
COP	külső hőm. -7°C	3,15				3,2					3,19	
Hőteljesítmény	Kimenő víz 18°C T	5,40 kW				8,10 kW					9,63 kW	
EER	külső hőm. +35°C	5,26				5,6					3,78	
Hangnyomás a külső oldalon dB (A)	a 4 mt	44,5 dB(A)				42,8 dB(A)					43 dB(A)	
	a 10 mt	36,5 dB(A)				34,8 dB(A)					35 dB(A)	
Hangnyomás a külső oldalon dB (A)	a 1 mt	48 dB(A)				46,1 dB(A)					46,5 dB(A)	
	a 4 mt	36 dB(A)				34,1 dB(A)					34,5 dB(A)	
Térfogat ACS			170 l	200 l		170 l	200 l	300 l		200 l	300 l	
Tartomány T ° ACS	da 10°C a 55°C		2h 20min	2 h 50 min		2h 2min	2 h 30 min	3 h 15 min		1 h 30 min	2 h 30min	
Max térfogat ACS	a 40°C 10l/min		225 l	260 l		225 l	260 l	396 l		260 l	396 l	
COP ACS	T +7°C		2,2	2,23		2,08	2,6	2,55		2,53	2,5	
Szélesség PDC	mm	603				760					904	
Mélység PDC	mm	645 (+ 150)				695 (+ 100)					690 (+ 150)	
Magasság PDC	mm	1200	2200	1200	1200	1200	2200	1200	1200	1200	1580	
Átmérő	mm		integrált	620	620		integrált	620	620	620	620	620
Magasság Accumulo	mm		nella PdC	1000	1100		nella PdC	1000	1100	1615	1100	1615
Rács szélessége	mm	600				750					905	
Rácsmagasság	mm	600 (a 500 mm a padlótól)				700 (a 400 mm a padlótól)					900 (a 700 mm a padlótól)	